

Akku-Tauchsäge

DSP600ZJ

2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm

Präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz.

Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor. Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm. Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle. Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene.



18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT BRAKE

Technische Details

| | |
|---|-------------------------------|
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 2 x 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 6300 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 56 mm |
| Max. Schnittleistung 48° | 38 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 40 mm |
| Max. Neigung links / rechts | - 1 / 48 ° |
| Sägeblatt | 165 mm |
| Bohrung | 20 mm |
| Schallleistungspegel (L _{WA}) | 103 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{PA}) | 92 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s ² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |
| Gewicht inkl. Akku | 4,4 - 5,1 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 346 x 241 x 272 |

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

EAN 0088381844291

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

839290-6

Tiefziehteil für MAKPAC



821552-6

MAKPAC Gr. 4



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



B-57336

Sägeblatt 165x1,45x20, 56Z EFFICUT



Optionales Zubehör

165447-6

Parallelanschlag



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194417-8

Rutschsicherung



194418-6

Spanreissschutz



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194419-4

Spanreissschutz



194385-5

Schraubzwingen



196664-7

Winkelanschlag



126599-8

Staubsack



1913J9-2

Rückschlagstopp



194416-0

Gleitbelag



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



821552-6

MAKPAC Gr. 4



839290-6

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

