


223686 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/20-13 FFB 891-1.200 silber

Technische Zeichnung



							L			Nº
titan	rechts	12 / 20 / 13	1200	891 - 1.200		320	1.096,5	220	10	223686

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9
223686	7	19	92	173	325	500	564	665		

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	
223686	1	600		


Lehren

				Nº
Fräslöhre f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz	Multi Mammut	1	213099



223686 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/20-13
FFB 891-1.200 silber


Anwendungsdiagramm PVC






**223686 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/20-13
FFB 891-1.200 silber**

Anwendungsdiagramm Holz




Zusammenbau der Einzelteile





**223686 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/20-13
FFB 891-1.200 silber**

Stanzbild




- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen






**223686 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/20-13
FFB 891-1.200 silber**

Klipsverbindung aushängen



Zahnkastenverbindung






223686 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/20-13 FFB 891-1.200 silber

Öffnungsweite


Kippstellung




	Y
600	128
900	128
1200	128
1500	128

Seiteneinstellung

im Scherenarm





Fühlerlehre



1. Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art. Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen



Achtung: Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!