




233656 - MM Getriebe fix DK EH DM 15 840 mit 2 i.S. GM 300 FFH 661-840 Tricoat-Evo

Technische Zeichnung



		L							Nº
Tricoat-Evo	840	736,5	15	300	661 - 840	190,5	1	20	233656 ^{1) 2)}

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

²⁾ Für einbruchhemmende Fenster nach EN 1627.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
233656	3	18,5	91,5	429							

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
233656	2	57	395		

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.


Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium




Bohrbild

Für Holzfenster




Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper




* bei Getriebegröße 660




**233656 - MM Getriebe fix DK EH DM 15 840 mit 2 i.S. GM
300 FFH 661-840 Tricoat-Evo**

12 mm Falzluf



* bei Getriebegröße 660


Stanzbild



• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung




1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.


Klipsverbindung EH



Zahnkastenverbindung



Position i.S. Zapfen



Anpressdruckeinstellung

i.S. Zapfen und Verschlusszapfen

