



PUR CL-241-Colorlack 4 in 1

Hoch pigmentierter, ringfester 2K-Mehrschichtlack als Isolierung, Füller, Farblack & Überzugslack mit sehr hoher Kratzfestigkeit & integriertem Anti-Finger-Print-Effekt



Inhaltsstoffe

VOC-Gehalt (Definition gemäß RL 2004/42/EG)

< 590 g/l

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): max. 500 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC.

Biozide Wirkstoffe

kein Rezepturbestandteil

SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

VdL-Richtlinie 01 (Stand Juni 2024, 9. Revision)

Schwermetalle nicht als konstitutive Inhaltsstoffe enthalten.

Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

EN 71

Das Produkt entspricht den Anforderungen an die Migration von Schwermetallen nach EN 71-3.

Produktionsstandort

Remmers Industrielacke GmbH
Füllenbruchstr. 13
DE - 32120 Hiddenhausen

11/25 CW