




224284 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV rechts 4L/15Ü-9V mit 1 i.S. silber

Technische Zeichnung



						Nº
Silber	mit 1 i.S.	rechts	4/15-9	130	20	224284¹⁾

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2		3	4	
224284	6	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	

Zapfensitztable

Nº		Z1	
224284	1	69,5	



224284 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit UV rechts 4L/15Ü-9V mit 1 i.S. silber


Anwendungsdiagramme





224284 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV rechts 4L/15Ü-9V mit 1 i.S. silber

Montage



Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



224284 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV rechts 4L/15Ü-9V mit 1 i.S. silber


Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5



Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung



Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.

Anpressdruckeinstellung

