

**Ihr Ansprechpartner:**  
Technischer Service  
Soudal N.V. Deutschland

**Telefon / Telefax:**  
+49 (0) 214 - 69 04 0  
+49 (0) 214 - 69 04 65

**E-Mail:**  
TechnischerService@Soudal.com  
Verkauf@Soudal.com

**Datum:**  
04-2025

## HERSTELLERERKLÄRUNG

hiermit bestätigen wir, dass der Füll- und Dämmstoff Soudal MF 167 (Art.-Nr. 168092) in Kombination mit einer Dichtstofffuge Außen\*, für den Einsatz in zweischaligem Mauerwerk freigegeben ist.

\*Die Ausgestaltung der Dichtstofffuge Außen hat mit Soudaseal 215 LM, Soudaseal 228 oder Silirub Pro N, immer in Kombination mit einer geeigneten PE-Rundschnur, zu erfolgen.

Bei der Montage von Fenstern im zweischaligen Mauerwerk findet der Dampfdruckausgleich in der Luftsicht oder der Dämmschicht zwischen primär- und Sekundärmauerwerk statt. Gemäß „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierungen 2024“, Seite 309, Abbildung 7.21, muss der Randdämmstreifen nicht mehr überklebt werden.

Verarbeitung und Anwendung hat unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Technischen Datenblätter zu erfolgen.

Diese sind jederzeit abrufbar unter [www.soudal.de](http://www.soudal.de)

Leverkusen, 16.04.2025

Diese Herstellererklärung gilt bis zum 31.12.2025

Mit freundlichen Grüßen



Alexander von Vulté  
Leitung Marketing & Technischer Service

**SOUDAL**  
HERSTELLERERKLÄRUNG