

## Dichtstoffe

### LD701

#### Struktur-Acryl

##### Produktmerkmale

- 1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff
- Putzähnliche Struktur, überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig



##### Farbe

weiß

##### ti-Code

122

##### Bestell-Nr.

333588

##### Inhalt in ml

310

##### Inhalt Lieferkarton

20 Kartuschen

##### ✓ Anwendungsbereiche

- Zur Ausbesserung von Beschädigungen in Struktur- und Reibeputzen
- Zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk, Porenbeton, Stein, Putz u. ä. im Innen- und Außenbereich.
- Nicht geeignet für Dehnungsfugen

### LD702

#### Acryl

##### Produktmerkmale

- 1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff
- Haltet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- Überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig



##### Farbe

grau

##### ti-Code

751

##### Bestell-Nr.

394945

##### Inhalt in ml

310

##### Inhalt Lieferkarton

20 Kartuschen

weiß

##### ti-Code

122

##### Bestell-Nr.

395702

##### Inhalt in ml

310

##### Inhalt Lieferkarton

20 Kartuschen

weiß

##### ti-Code

122

##### Bestell-Nr.

330813

##### Inhalt in ml

600

##### Inhalt Lieferkarton

20 Beutel

##### ✓ Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung
- Zur Abdichtung von Fugen und Anschlägen, z.B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken, Rollladenkästen
- Für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz

### LD703

#### Maler-Acryl

##### Produktmerkmale

- 1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff
- 15% zulässige Gesamtverformung
- Haltet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- Überstreich- und überputzbar



##### Farbe

weiß

##### ti-Code

122

##### Bestell-Nr.

395144

##### Inhalt in ml

310

##### Inhalt Lieferkarton

20 Kartuschen

##### ✓ Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit geringer Bewegung zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, Rissen und Fugen an Beton, Porenbeton, Stein, Putz und Holz

### LD705

#### Bauanschlussfugen-Acryl

##### Produktmerkmale

- 1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff
- 20% zulässige Gesamtverformung
- Haltet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- Überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig



##### Farbe

weiß

##### ti-Code

122

##### Bestell-Nr.

395867

##### Inhalt in ml

310

##### Inhalt Lieferkarton

20 Kartuschen

##### ✓ Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster- und Mauerwerk, Rissen und Fugen an Beton, Porenbeton, Stein, Putz und Holz
- Für Fensteranschlussfugen nur im Innenbereich anwendbar