



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	VM Fill rapid
Nr.	GBI-P 156
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	0519
Verwendungszweck(e)	Universeller Klebe- und Armierungsmörtel, Instandsetzung gerissener Putz- und WDVS Fassaden, Sockelputz
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung)
Harmonisierte Norm	EN 998-1: 2017-02
Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse:	E	System 4	EN 998-1: 2017-02
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	< 3000		
Kapillare Wasseraufnahme:	W_{c2}		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Gefährliche Substanzen:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F & E Bautenschutz I

i.V. Dr. Magnus Greiwe
(Abteilungsleiter)

i.A. Maren Jeske-Marquardt
(Entwickler)

Lönningen, 2026-01-12