



MB Fix 2K

Leichter, bitumenfreier Reaktiv-Dämmplattenkleber

Inhaltsstoffe

VOC-Gehalt (Definition gemäß RL 2004/42/EG)

< 0,5 g/l

Biozide Wirkstoffe

Die Flüssigkomponente enthält zum Schutz des Gebindeinhaltes vor mikrobiellem Befall Topfkonservierer auf Basis der bioziden Wirkstoffe BIT (< 330 ppm), CMIT:MIT 3:1 (< 10 ppm) und MIT (< 55 ppm).

SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

VdL-Richtlinie 01 (Stand Juni 2024, 9. Revision)

Aromatenfrei
Lösemittelfrei

Sonstige

Frei von Chlorparaffinen, TCEP, PBB und PBDE (< 0,1 %)

Rechtliche Vorgaben

Bauprodukteverordnung

CE-Kennzeichnung gemäß EN 998-1: 2017-02



Gebäudezertifizierungen

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version 2023

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS1	QS2	QS3	QS4
5	Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	Ja	Ja	Ja	Ja

Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

Nr.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
6b	Vor-Ort verarbeitete Klebstoffe	Dispersions- und PU- Klebstoffe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

Pos.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QNG
4.5	Klebstoffe für Wärmedämmstoffe an Fassade und Dach	Dispersions- und PU-Klebstoffe	Ja

Produktionsstandort

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönningen

05/26 AS